

DUFLEX

Ductos Flexibles

Catálogo descriptivo



Oficina de ventas:

52 (55) 5541-2405

52 (55) 5541-0679 Fax

www.airequipos.com

ventas@airequipos.com

DUFLEX

DUCTOS FLEXIBLES

CARACTERISTICAS

Los ductos flexibles de AirEquipos se fabrican con tela de nylon impregnada con PVC y cuentan con una espiral de acero al carbón galvanizado.

La espiral de acero al ser engargolada, asegura una unión permanente con la tela del ducto y le proporciona una gran flexibilidad.

APLICACIONES

- Conducción de aire frío o caliente (temperatura máxima 50° C)
- Humos
- Gases
- Polvos
- Ventilación de espacios confinados
- Ventilación portátil



DUFLEX			
Diámetro Interior (pulg)	Radio de curvatura mínimo a línea de centros (pulg)	Presión de trabajo admisible (pulg C.A.)	
		Positiva	Negativa
2	5.50	12	0.75
2 1/2	6.88		
3	8.25		
3 1/2	9.63		
4	11.00		
5	13.75		
6	16.50		
7	19.25		
8	22.00		
10	27.50		
12	33.00		
14	38.50		
16	44.00		
18	49.50		
20	55.00		
22	60.50		
24	66.00		



Contacto

(55) 5541-2405

(55) 5541-0679

ventas@airequipos.com

MAR 2014